























TESSUTO	SOLIDITÀ ALLA LUCE	TRATTAMENTI	COME PULIRE
Tessuto Acrilico (tinto filo)	5/8	antimacchia, antimuffa	     
Tessuto Acrilico (tinto massa)	7/8	idrorepellente, antimacchia, antimuffa	     
Tessuto Acrilico (tinto massa) Laminato	7/8	idrorepellente, antimacchia, antimuffa	   
Tessuto Olefin 100%	7/8	antimacchia, antimuffa	   
Tessuto Olefin 100% Spalmato	7/8	trattamento con resina poliuretanica/acrilica, idrorepellente	   
Tessuto Ecopelle	7/8	idrorepellente, antimacchia, antimuffa	   
Tessuto Sling	8/8	idrorepellente, antimacchia, antimuffa	    
Tessuto Batyline	8/8	idrorepellente, antimacchia, antimuffa	   




Il tessuto può essere lavato in lavatrice alla temperatura massima indicata di 30°C



Non può essere lavato a secco e non può essere usato il solvente Percloroetilene



Il tessuto non può essere stirato



Il tessuto può essere lavato in lavatrice alla temperatura massima indicata di 40°C



Asciugatura verticale all'aperto senza strizzare né centrifugare



Lavare a mano in acqua fredda



Il tessuto può essere sottoposto a qualsiasi tipo di candeggio



Il tessuto può essere stirato.
I pallini stanno ad indicare la temperatura:
un pallino significa che non bisogna superare i 110°C e non usare il vapore



Il tessuto non può essere lavato a secco



Non effettuare il candeggio



Il tessuto non può essere asciugato con l'asciugatrice